



Schnitt



Schnitt



Legende

	Zuluft temperiert		S-ZG	Zuluftauslaß, gerade
	Fortluft		S-ZS	Zuluftauslaß, schräg
	Einbauleuchten EDL 18/2 Watt 660 mm lang		ZL-DK 18	Zuluftstutzen mit Drosselkappe ø 180mm (max.450 m³/h) für temperierte Zuluft
	Einbauleuchten EDL 36/2 Watt 1285 mm lang		S-P	Panelblech
	Einbauleuchten EDL 58/2 Watt 1582 mm lang		F-Profil	F-Profil für Paneelbefestigung
	Anklemmdose für Einbauleuchten Zuleitung 3x 1,5²		W-Profil	W-Profil zur Paneelbefestigung
	AS-DE Abluftstutzen mit Drosselement		T-Profil	T-Profil für Paneelbefestigung
	S-FD Fortlufterelement, doppelseitig			Fettablasshahn
	S-FE Fortlufterelement, einseitig			
	S-FG-SWF Fortlufterelement, gerade mit Wirbelstromfilter			

b	.	.	.
a	.	.	.
Index	Beschreibung	Datum	gez.
Projekt		Maßstab	
Lüftungsdecke SYSTAIR-LS Systemschnitte		1: 50	
		geplant genehmigt	
Zeichnungs-Nr. Lüftungsdecke_SYSTAIR-LS		SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de	

Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.