



Aufsatzhaube **Typ: ISG-1S L / T**

Abmessungen: L x T x H mm
 Abluftmenge=2700m³/h (max.)
 Serien-Nr.

- Zubehör:**
- ___ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
 flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
 - ___ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
 - ___ Stk. Einbaustrahler LED ___ Watt
 - ___ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
 - ___ Stk. Fettabschahn, Gegenrippel u. Dichtungen
 - ___ Stk. AS-DE ___/___ - Abluftstutzen mit Drossel-element (-Schieber)
 Abmessungen: ___ x ___ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
 - ___ Stk. HV ___ - Haubenverblendaufsatz, ___-seitig
 verschraubt / mit Montageklammern
 Abmessungen: ___ x ___ x ___ mm
 - ___ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

| | | | |
|--|---|---|------|
| b | . | . | . |
| a | | | . |
| Index | Beschreibung | Datum | gez. |
| Projekt | <div><div><div>ISG-1S Wandhaube ISG-1S 300/60</div></div><div><div>Maßstab 1: 25</div><div>geplant</div><div>gezeichnet</div></div></div> | <div>SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de</div> | |
| Zeichnungs-Nr. | ISG-1S_300-60_Detail | | |
| Schutzvermerk nach DIN 34. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. | | | |